



消火設備用自動調整弁の認定品
型式記号 PFD42型

標準仕様

流体：水
最高使用温度：90℃
一次側圧力(P₁)：1.6 MPa以下
設定圧力(P₂)：

#	設定圧力 (MPa)	認定番号
1	0.05 ~ 0.4	VA-035号
2	0.4 ~ 1.2	VA-035号

個別仕様

流体：
温度：℃
一次側圧力(P₁)：MPa
設定圧力(P₂)：MPa
流量：

注

- 本弁を取付けたままの状態での分解・手入れをするために配管中心から上方に40A：380、50A：390、65A：430、80A：470のスペースが必要です。
- 継手類の形状は呼び径などにより本図と異なる場合があります。

寸法表 (印が該当品です)

G-	呼び径	L	H ₁	H ₂	A	B又はE (大きい方)
1	40	220	75	247	130	87
2	50	260	90	268	142	93
3	65	290	97	268	153	105
4	80	334	110	268	163	125

7	銘板	C2801	
6	PPD48型減圧弁	弁箱：CAC	H-4F6174a 参照
5	FL14型ストレーナ	本体：SUS	
4	QRH5型流量調節弁	弁箱：CAC	H-4E5731d 参照
3	絞り弁	弁箱：C3771	
2	NSN3型エゼクタ	弁箱：CAC	
1	OD3型ダイヤフラム式基本弁	弁箱：FC・FCD	H-4E4926h 参照
部番	部品名	材料	摘要
PFD42型減圧弁		日付 30.5.30	
呼び径 40~80		承認	第二検図 第一検図 製図
注記 JIS16K全面座		Ny.	
H-4F6175f		フジマン株式会社	