



標準仕様

流体：水  
 最高使用温度：90℃  
 設定圧力(P<sub>1</sub>):

#	設定圧力 (MPa)	認定番号
1	0.1 ~ 0.65	VA-036号
2	0.6 ~ 1.0	VA-036号

個別仕様

流体：  
 温度：℃  
 設定圧力(P<sub>1</sub>): MPa  
 流量：

注

- 本弁を取付けたままの状態分解・手入れをするために配管中心から上方に40A:410, 50A:430, 65A:470, 80A:470のスペースが必要です。
- 継手類の形状は呼び径などにより本図と異なる場合があります。

寸法表 (印が該当品です)

G-	呼び径	L	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	A	B又はE (大きい方)
1	40	220	75	260	110	125
2	50	260	90	280	120	113
3	65	290	97	300	135	105
4	80	330	110	300	145	125

消火設備用自動調整弁の認定品  
 型式記号 RFD42-10K

6	銘板	C2801	
5	RPD52-2型背圧弁	弁箱: CAC	H-4E4323g 参照
4	絞り弁	弁箱: C3771	
3	FLI4型ストレーナ	本体: SUS	
2	開閉弁	弁箱: C3771	
1	OD3型ダイヤフラム式基本弁	弁箱: FC・FCD	H-4E3988g 参照
部番	部品名	材料	摘要

RFD42-10K型 一次側圧力調整弁		日付 2022.12.12
呼び径 40~80		承認 第二検図 第一検図 製図
注記		⊕
H-4F5677g		順フジマン株式会社