



標準仕様

流体：水  
 最高使用温度：90℃  
 設定圧力(P<sub>1</sub>):

| # | 設定圧力 (MPa) | 認定番号    |
|---|------------|---------|
| 1 | 0.1 ~ 0.65 | VA-036号 |
| 2 | 0.6 ~ 1.0  | VA-036号 |

個別仕様

流体：  
 温度：℃  
 設定圧力(P<sub>1</sub>): MPa  
 流量：

注

- 本弁を取付けたままの状態分解・手入れをするために配管中心から上方に40A:410, 50A:430, 65A:470, 80A:470のスペースが必要です。
- 継手類の形状は呼び径などにより本図と異なる場合があります。

寸法表 (印が該当品です)

| G- | 呼び径 | L   | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | A   | B又はE<br>(大きい方) |
|----|-----|-----|----------------|----------------|-----|----------------|
| 1  | 40  | 220 | 75             | 260            | 110 | 125            |
| 2  | 50  | 260 | 90             | 280            | 120 | 113            |
| 3  | 65  | 290 | 97             | 300            | 135 | 105            |
| 4  | 80  | 330 | 110            | 300            | 145 | 125            |

消火設備用自動調整弁の認定品  
 型式記号 RFD42-10K

| 6  | 銘板             | C2801      |              |
|----|----------------|------------|--------------|
| 5  | RPD52-2型背圧弁    | 弁箱: CAC    | H-4E4323g 参照 |
| 4  | 絞り弁            | 弁箱: C3771  |              |
| 3  | FL14型ストレーナ     | 本体: SUS    |              |
| 2  | 開閉弁            | 弁箱: C3771  |              |
| 1  | OD3型ダイヤフラム式基本弁 | 弁箱: FC・FCD | H-4E3988g 参照 |
| 部番 | 部品名            | 材料         | 摘要           |

|                        |  |                 |
|------------------------|--|-----------------|
| RFD42-10K型<br>一次側圧力調整弁 |  | 日付 2022.12.12   |
| 呼び径 40~80              |  | 承認 第二検図 第一検図 製図 |
| 注記                     |  | ⊕               |
| H-4F5677g              |  | 順フジマン株式会社       |