



標準仕様

流体：水
 最高使用温度：90℃
 設定圧力(P_i):

#	設定圧力 (MPa)	認定番号
1	0.1 ~ 0.65	VA-036号
2	0.6 ~ 1.0	VA-036号

個別仕様

流体：
 温度：℃
 設定圧力(P_i): MPa
 流量：

注

1. 本弁を取付けたままの状態での分解・手入れをするために配管中心から上方に100A:470, 125A:500, 150A:540のスペースが必要です。
2. 継手類の形状は呼び径などにより本図と異なる場合があります。

寸法表 (印が該当品です)

G-	呼び径	L	H ₁	H ₂	A	E
1	100	390	125	320	180	147
2	125	470	155	320	200	177
3	150	530	175	345	220	207

消火設備用自動調整弁の認定品
 型式記号 RFD42-10K

6	銘板	C2801	
5	RPD52-2型背圧弁	弁箱：CAC	H-4E4323g 参照
4	絞り弁	弁箱：C3771	
3	FL14型ストレーナ	本体：SUS	
2	開閉弁	弁箱：C3771	
1	OD3型ダイヤフラム式基本弁	弁箱：FC	H-4B8282i 参照
部番	部品名	材料	摘要
RFD42-10K型 一次側圧力調整弁			日付 2022.12.12 承認 第二検回 第一検回 製図
呼び径 100~150		注記	
H-4F5678g		順フジマン株式会社	