



標準仕様

流体	水
最高使用温度	90℃
設定圧力(P <sub>1</sub> )	0.6~1.6MPa

個別仕様

流体	
温度	℃
設定圧力(P <sub>1</sub> )	MPa
出口側圧力(P <sub>2</sub> )	
流量	

注

1. 本弁を取付けたままの状態での分解・手入れをするために配管中心から上方に40A:410, 50A:430, 65A:470, 80A:470のスペースが必要です。
2. 継手類の形状は呼び径などにより本図と異なる場合があります。

寸法表 ( 印が該当品です )

G-	呼び径	L	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	A	B又はE (大きい方)
1	40	220	75	260	110	125
2	50	260	90	280	120	113
3	65	290	97	300	135	105
4	80	334	110	300	145	125

消火設備用自動調整弁の認定品  
 認定番号 VA-037-1号  
 型式記号 RFD42-16K

6	銘板	C2801		
5	RPD52-2型背圧弁	弁箱: CAC	H-4F3869c	参照
4	絞り弁	弁箱: C3771		
3	FL14型ストレーナ	本体: SUS		
2	開閉弁	弁箱: C3771		
1	OD3型ダイヤフラム式基本弁	弁箱: FC・FCD	H-4E4926h	参照
部番	部品名	材料	摘要	
RFD42-16K型		日付	2022.12.12	
一次側圧力調整弁		承認	第二検閲	第一検閲
呼び径 40~80				
注記				
H-4F3870h				