



標準仕様

流 体： 冷温水  
 最高使用温度： 80℃  
 設定圧力 (P<sub>1</sub>)：

#1	0.05 ~ 0.25 MPa
#2	0.2 ~ 0.65 MPa
#3	0.6 ~ 1.0 MPa

接液部の鋳鉄部品： エポキシ樹脂塗装

個別仕様

流 体：  
 温 度： ℃  
 設定圧力 (P<sub>1</sub>)： MPa  
 出口側圧力 (P<sub>2</sub>)：  
 流 量： Q/min

注

1. 本弁を取付けたままの状態での分解・手入れをするために配管中心から上方に40A：450, 50A：460, 65A：470, 80A：480のスペースが必要です。
2. 継手類の形状は呼び径などにより本図と異なる場合があります。

寸法表 (印が該当品です)

G-	呼び径	L	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	A	B又はE (大きい方)
1	40	220	75	260	110	125
2	50	260	90	280	120	113
3	65	290	97	300	135	100
4	80	330	110	300	145	120

6	銘 板	C2801	
5	RPD52-2型背圧弁	弁箱：CAC	H-4E4323g参照
4	絞 り 弁	弁箱：C3771	
3	FL14型ストレーナ	本体：SUS	
2	開 閉 弁	弁箱：C3771	
1	OD3型ダイヤフラム式基本弁	弁箱：FC・FCD	H-4E3864f参照
部番	部 品 名	材 料	備 考

RFD42型 背圧弁 (サステン弁)		日付 2022.12.12
承認	第二検図	第一検図 製図
呼び径	40~80	
注記		
H-4F1246f		順フジマン株式会社