



標準仕様

流 体 : 浄温水
 最高使用温度 : 80℃
 設定圧力 (P₁) :

#1	0.05 ~ 0.25 MPa
#2	0.2 ~ 0.65 MPa
#3	0.6 ~ 1.0 MPa

接液部の鋳鉄部品 : エポキシ樹脂塗装

個別仕様

流 体 :
 温 度 : °C
 設定圧力 (P₁) : MPa
 流 量 :

注

- 本弁を取付けたままの状態での分解・手入れをするために配管中心から上方に100A:500, 125A:530, 150A:570のスペースが必要です。
- 継手類の形状は呼び径などにより本図と異なる場合があります。

寸法表 (印が該当品です)

G-	呼び径	L	H ₁	H ₂ 又は H ₃ (大きい方)	A	E
1	100	390	125	320	180	147
2	125	470	155	320	200	177
3	150	530	175	355	220	207

6	銘 板	C2801		
5	RPD52-2型背圧弁	弁箱:CAC	H-4E4323g	参照
4	絞 り 弁	弁箱:C3771		
3	FL14型ストレーナ	本体:SUS		
2	開 閉 弁	弁箱:C3771		
1	OD3型ダイヤフラム式基本弁	弁箱:FC	H-4E4706e	参照
部番	部 品 名	材 料	摘 要	
RFD42型 背圧弁 (サステン弁)			日付	2022.12.12
			承認	第二検回 第一検回 製図
呼び径 100~150				
注記				
H-4F1247f				

順フジマン株式会社