



標準仕様

流体 : 浄温水
 最高使用温度 : 80℃
 設定圧力 (P₁) :

#1	0.05 ~ 0.25 MPa
#2	0.2 ~ 0.65 MPa
#3	0.6 ~ 1.0 MPa

接液部の鑄鉄部品 : エポキシ樹脂塗装

個別仕様

流体 :
 温度 : ℃
 設定圧力 (P₁) : MPa
 出口側圧力 (P₂) :

注

1. 本弁を取付けたままの状態分解・手入れをするために配管中心から上方に40A : 450, 50A : 460, 65A : 470, 80A : 480スペースが必要です。
2. 継手類の形状は呼び径などにより本図と異なる場合があります。
3. 弁漏れ量 : 弁定格流量の0.01%以下

寸法表 (印が該当品です)

G-	呼び径	L	H ₁	H ₂	A	B又はE (大きい方)
1	40	220	75	260	110	125
2	50	260	90	280	120	113
3	65	290	97	300	135	105
4	80	330	110	300	145	125

6	銘板	C2801	
5	RPD52-2型背圧弁	弁箱: CAC	H-4E4323g 参照
4	絞り弁	弁箱: C3771	
3	FL14型ストレーナ	本体: SUS	
2	開閉弁	弁箱: C3771	
1	OD3型ダイヤフラム式基本弁	弁箱: FC・FCD	H-4E3988g 参照
部番	部品名	材料	摘要

RFD42型背圧弁		日付	2022.12.12	
		承認	第二検閲	第一検閲
		承認	承認	承認
				YK
呼び径 40~80				
注記				
H-4F0701f				