



標準仕様

流 体 : 冷温水
 最高使用温度 : 80℃
 設定圧力 (P₁) :

#1	0.05	~0.25 MPa
#2	0.2	~0.65 MPa
#3	0.6	~1.2 MPa
#4	1.0	~1.6 MPa

接液部の鋳鉄部品 : エポキシ樹脂塗装

個別仕様

流 体 : _____
 温 度 : _____℃
 設定圧力 (P₁) : _____MPa
 流 量 : _____

注

1. 本弁を取付けたままの状態分解・手入れをするために配管中心から上方に40A : 450, 50A : 460, 65A : 470, 80A : 480スペースが必要です。
2. 継手類の形状は呼び径などにより本図と異なる場合があります。
3. 弁漏れ量 : 弁定格流量の0.01%以下

寸法表 (印が該当品です)

G-	呼び径	L	H ₁	H ₂	A	B又はE (大きい方)
1	40	220	75	260	110	125
2	50	260	90	280	120	113
3	65	290	97	300	135	105
4	80	334	110	300	145	125

6	銘 板	C2801	
5	RPD52-2型背圧弁	弁箱: CAC	H-4E4323g参照
4	紋 弁	弁箱: C3771	
3	FL14型ストレーナ	本体: SUS	
2	開 閉 弁	弁箱: C3771	
1	OD3型ダイヤフラム式基本弁	弁箱: FC・FCD	H-4E4926h参照
部番	部 品 名	材 料	摘 要

RFD42型背圧弁

日付 2022.12.12
 承認 第二検回 第一検回 製図
 呼び径 40~80
 注記

H-4F0703f **フジマン株式会社**