



標準仕様

流 体 : 冷温水
 最高使用温度 : 80℃
 設定圧力 (P₁) :

#1	0.05 ~ 0.25 MPa
#2	0.2 ~ 0.65 MPa
#3	0.6 ~ 1.0 MPa

接液部の鋳鉄部品 : エポキシ樹脂塗装

個別仕様

流 体 : _____
 温 度 : _____℃
 設定圧力 (P₁) : _____MPa
 流 量 : _____

注

1. 本弁を取付けたままの状態にて分解・手入れをするために配管中心から上方に100A : 500, 125A : 530, 150A : 570スペースが必要です。
2. 継手類の形状は呼び径などにより本図と異なる場合があります。

寸法表 (印が該当品です)

G-	呼び径	L	H ₁	H ₂	A	E
1	100	390	125	320	180	147
2	125	470	155	320	200	177
3	150	530	175	345	220	207

6	銘 板	C2801	
5	RPD52-2型背圧弁	弁箱: CAC	H-4E4323g 参照
4	絞 り 弁	弁箱: C3771	
3	FL14型ストレーナ	本体: SUS	
2	開 閉 弁	弁箱: C3771	
1	OD3型ダイヤフラム式基本弁	弁箱: FC	H-4B8282i 参照
部番	部 品 名	材 料	摘 要

RFD42型背圧弁		日付	2022.12.12	
		承認	第二検回	第一検回
呼び径 100~150				
注記				
H-4F0702f		フジマン株式会社		