



標準仕様

流体 : 浄温水
 最高使用温度 : 80℃
 設定圧力 (P₁) :

#1	0.05	~0.25	MPa
#2	0.2	~0.65	MPa
#3	0.6	~1.2	MPa
#4	1.0	~1.6	MPa

接液部の鋳鉄部品 : エポキシ樹脂塗装

個別仕様

流体 :
 温度 : °C
 設定圧力 (P₁) : MPa
 出口側圧力 (P₂) :

注

1. 本弁を取付けたままの状態分解・手入れをするために配管中心から上方に100A:500, 125A:530, 150A:570スペースが必要です。
2. 継手類の形状は呼び径などにより本図と異なる場合があります。
3. 弁漏れ量 : 弁定格流量の0.01%以下

寸法表 (印が該当品です)

G-	呼び径	L	H ₁	H ₂	A	E
1	100	394	125	320	180	147
2	125	474	155	320	200	177
3	150	534	175	345	220	207

6	銘板	C2801	
5	RPD52-2型背圧弁	弁箱:CAC	H-4E4323g参照
4	紋り弁	弁箱:C3771	
3	FL14型ストレーナ	本体:SUS	
2	開閉弁	弁箱:C3771	
1	OD3型ダイヤフラム式基本弁	弁箱:FC	H-4E4079f参照
部番	部品名	材料	摘要

RFD42型背圧弁		日付 2022.12.12			
		承認	第二検閲	第一検閲	製図
呼び径 100~150					
注記					
H-4F0704f		フジマール株式会社			