



(印が該当品です)

G-	呼び径		d	L	H ₁	H ₂
	A	B				
1	15	1/2	1/2	38	48	129
2	20	3/4	3/4	38	48	129
3	25	1	1	44	56	140
4	32	1 1/4	1 1/4	51	70	162
5	40	1 1/2	1 1/2	57	75	182

仕 様
 流 体 : _____
 温 度 : _____ °C
 吹 始 め 圧 力 : _____ MPa
 背 圧 : _____
 吹 出 し 量 : (所要)

単位: MPa

設定圧力	吹下り
0.2 以下	0.03 以下
0.2 を超えるもの	設定圧力の 15% 以下

13	ガスケット	テフロン	
12	ふた	FC200	
11	調節ねじ用ナット	C3604	
10	調節ねじ	C3604	
9	上部ばね受	FC250	
8	弁棒	SUS420J2	
7	調節ばね	SWP又はSUP	
6	ばね保護筒	FC200	
5	ガスケット	テフロン	
4	下部ばね受	FC250	
3	弁体	SUS420J2	
2	弁座	SUS420J2	
1	弁箱	FC200	
部番	部品名	材 料	摘 要

RPC14型逃し弁		日付	2023.9.20	
		承認	第二検図	第一検図
呼び径 15~40				
注記 ねじ込み形				
H-4E3503		フナマン株式会社		