



寸法 (印が該当品です)

G-	呼び径		D	L	H ₁	H ₂
	A	B				
1	15	1/2	1/2	41.5	48	143.5
2	20	3/4	3/4	41.5	48	143.5
3	25	1	1	45.5	56	163
4	32	1 1/4	1 1/4	52.5	70	187.5
5	40	1 1/2	1 1/2	57.5	75	215

仕 様
 流 体 : _____
 温 度 : _____ °C
 吹 始 め 圧 力 : _____ MPa
 背 圧 : _____
 吹 出 し 量 : (所要) _____ kg/h

単位: MPa

設定圧力	吹下り
0.2 以下	0.03 以下
0.2 を超えるもの	設定圧力の 15% 以下

13	ガスケット	テフロン	
12	ふた	SUS316	
11	調節ねじ用ナット	SUS316	
10	調節ねじ	SUS316	
9	上部ばね受	SUS316	
8	弁	SUS316	
7	調節ばね	SUS316	
6	ばね保護筒	SUS314	
5	ガスケット	テフロン	
4	下部ばね受	SUS316	
3	弁	SUS316	ステライト溶着
2	弁	SUS316	ステライト溶着
1	弁	SUS314	

部番	部品名	材	料	摘	要
RPC14型逃し弁				日付 28.7.12	
				承認 第二検図 第一検図	製図 MS
呼び径 15~40					
注記 ねじ込み形					
H-4G2356				フナハシ株式会社	