



仕	様	
流	体	
温	度	℃
吹	始	MPa
背	圧	
吹	出	kg/h
量	：	(所要)

寸法 ( 印が該当品です )

G-	呼び径		D	L	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>
	A	B				
1	15	1/2	1/2	41.5	48	143.5
2	20	3/4	3/4	41.5	48	143.5
3	25	1	1	45.5	56	163
4	32	1 1/4	1 1/4	52.5	70	187.5
5	40	1 1/2	1 1/2	57.5	75	215

単位：MPa

設定圧力	吹下り
0.2 以下	0.03 以下
0.2 を超えるもの	設定圧力の 15% 以下

13	ガスケット	テフロン	
12	ふた	S C S 1 6	
11	調節ねじ用ナット	SUS316L	
10	調節ねじ	SUS316L	
9	上部ばね受	SUS316L	
8	弁棒	SUS316L	
7	調節ばね	SUS316	
6	ばね保護筒	S C S 1 6	
5	ガスケット	テフロン	
4	下部ばね受	SUS316L	
3	弁体	SUS316L	ステライト溶着
2	弁座	SUS316L	ステライト溶着
1	弁箱	S C S 1 6	

部番	部品名	材料	摘要
RPC 14 型 逃し弁			日付 28.7.12
			承認 第二検図 第一検図 製図 MS
呼び径 15~40			
注記 ねじ込み形			
H-4G2357			フジマン株式会社