



標準仕様
 流体 : 水・油・その他非腐食性液体及びガス
 温度 : 80℃以下
 設定圧力 (P₁) :

#1	0.01 ~ 0.06 MPa
#2	0.05 ~ 0.25 MPa
#3	0.2 ~ 0.65 MPa
#4	0.6 ~ 1.2 MPa
#5	1.0 ~ 2.0 MPa

個別仕様
 流体 : _____
 温度 : _____℃
 設定圧力 (P₁) : _____
 出口側圧力 (P₂) : _____
 流量 : _____

22	銘板	C2801	
21	なべ小ねじ	SUS304	
20	保護筒ふた	S G D 3	
19	調節ねじ	SUS303	
18	六角ナット	S W C H	
17	ガスケット	ノンアスベスト	V/#6500
16	ばね受	SS400	
15	調節ばね	SWP又はSWOSC	
14	ばね保護筒	FC200	
13	六角ナット	SS400	緩み止め付
12	弁棒	SUS304	
11	ダイヤフラム受	FC250	
10	ダイヤフラム	合成ゴム	()
9	ダイヤフラム押え	CAC406C	
8	Oリング	合成ゴム	()
7	中間筒	CAC406C	
6	Oリング	合成ゴム	()
5	Dパッキン	合成ゴム	()
4	弁体	合成ゴム	()
3	平座金	SUS304	
2	なべ小ねじ	SUS304	
1	弁箱	CAC406	
部番	部品名	材料	摘要

RPD52-2型背圧弁

日付 2022.11.7
 承認 第二検図 第一検図 製図
 承認者 坂本 YK

呼び径 15
 注記 外部検出形

H-4E3715f

順フジマン株式会社

弁漏れ量 : 弁定格流量の0.01%以下