



(印が該当品です)

G-	呼び径		d	L	H ₁	H ₂
	A	B				
1	15	1/2	1/2	40	44	160
2	20	3/4	3/4	42	49	157
3	25	1	1	49	57	169
4	32	1 1/4	1 1/4	57	70	192
5	40	1 1/2	1 1/2	63	77	210

仕 様
 流 体 :
 温 度 : °C
 吹 出 し 圧 力 : MPa
 背 圧 :
 吹 出 し 量 : (所要)
 : (公称)

16	六角ナット	S W C H	
15	ふた	F C 2 0 0	
14	弁棒用ナット	S G D 3	
13	調節ねじ	C 3 6 0 4	
12	調節ねじ用ナット	C 3 6 0 4	
11	上部ばね受	F C 2 5 0	
10	レバ	F C 2 5 0	
9	弁棒	SUS420J2	
8	調節ばね	SWP 又は SUP	
7	ばね保護筒	F C 2 0 0	
6	下部ばね受	F C 2 5 0	
5	弁体	S C S 1 3	
4	調節輪用ピン	C 3 6 0 4	
3	調節輪	C 3 7 7 1	
2	弁座	SUS420J2	
1	弁箱	F C 2 0 0	

単位: MPa

#	流体	設定圧力	吹下り
1	蒸気	0.3以下	0.03以下
		0.3を超えるもの	吹出し圧力の10%以下
2	気体	0.2以下	0.03以下
		0.2を超えるもの	設定圧力の15%以下

部番 部品名 材 料 摘 要

RPF13型揚程式安全逃し弁

日付 2022.4.20
 承認 第二検図 第一検図 製図
 次 次 Ny

呼び径 15 ~ 40
 注記 レバ付開放形

H-4E3502h 順フジマン株式会社