



(印が該当品です)

G-	呼び径		d	L	H ₁	H ₂
	A	B				
1	15	1/2	1/2	40	45	130
2	20	3/4	3/4	42	50	127
3	25	1	1	49	58	139
4	32	1 1/4	1 1/4	57	71	162
5	40	1 1/2	1 1/2	63	78	180

仕 様
 流 体 :
 温 度 : °C
 吹 出 し 圧 力 : MPa
 背 圧 :
 吹 出 し 量 : (所要)
 : (公称)

16	ふ	た	FC200	
15	調	節	C3604	
14	調	節	C3604	
13	ガ	ス	テフロン	
12	上	部	FC250	
11	弁	棒	SUS420J2	
10	調	節	SWP又はSUP	
9	下	部	FC250	
8	弁	体	SCS13	
7	調	節	C3604	
6	ガ	ス	テフロン	
5	調	節	C3771	
4	ば	ね	FC200	
3	ガ	ス	テフロン	
2	弁	座	SUS420J2	
1	弁	箱	FC200	
部番	部	品	材	摘
	名		料	要

単位: MPa

#	流体	設定圧力	吹下り
1	蒸気	0.3以下	0.03以下
		0.3を超えるもの	吹出し圧力の10%以下
2	気体	0.2以下	0.03以下
		0.2を超えるもの	設定圧力の15%以下

RPF13型揚程式安全逃し弁

日付 2022.4.20
 承認 第二検図 第一検図 製図
 ねね Ny.

呼び径 15 ~ 40
 注記 レバーなし密閉形

H-4E3501, **関フジマン株式会社**