


寸法 ( 印が該当品です)

G-	呼び径		D	L	H ₁	H ₂
	A	B				
1	15	1/2	1/2	41.5	48	143.5
2	20	3/4	3/4	41.5	48	143.5
3	25	1	1	45.5	56	163
4	32	1 1/4	1 1/4	52.5	70	187.5
5	40	1 1/2	1 1/2	57.5	75	215



仕	様	
流	体	
温	度	℃
吹	出	圧力 : MPa
背	圧	
吹	出	量 : (所要) kg/h

単位: MPa

#	流体	設定圧力	吹下り
1	蒸気	0.3以下	0.03以下
		0.3を超えるもの	吹出し圧力の10%以下
2	気液体	0.2以下	0.03以下
		0.2を超えるもの	設定圧力の15%以下


16	ガスケット	テフロン	
15	ふた	SCS16	
14	調節ねじ用ナット	SUS316	
13	調節ねじ	SUS316	
12	上部ばね受	SUS316	
11	弁棒	SUS316	
10	調節ばね	SUS316	
9	ばね保護筒	SCS14	
8	ガスケット	テフロン	
7	下部ばね受	SUS316	
6	弁体	SCS14	ステライト溶着
5	調節輪用ピン	SUS316	
4	ガスケット	テフロン	
		SUS316	呼び径: 32
3	調節輪	SCS14	呼び径: 15~25, 40
		SUS316	ステライト溶着
2	弁座	SUS316	ステライト溶着
1	弁箱	SCS14	
部番	部品名	材料	摘要

RPF 13型揚程式安全逃し弁

日付	28.7.12			製図
承認	第二検図	第一検図	MS	

呼び径 15~40

注記 レバーなし密閉形



H-4G2353

順フジマン株式会社