

寸法 (印が該当品です)

G-	呼び径		D	L	H ₁	H ₂
	A	B				
1	15	1/2	1/2	41.5	48	143.5
2	20	3/4	3/4	41.5	48	143.5
3	25	1	1	45.5	56	163
4	32	1 1/4	1 1/4	52.5	70	187.5
5	40	1 1/2	1 1/2	57.5	75	215

仕様	様	
流体	体	
温度	度	℃
吹出し圧力		MPa
背圧		
吹出し量	(所要)	kg/h

単位: MPa

#	流体	設定圧力	吹下り
1	蒸気	0.3以下	0.03以下
		0.3を超えるもの	吹出し圧力の10%以下
2	気液体	0.2以下	0.03以下
		0.2を超えるもの	設定圧力の15%以下


16	ガスケット	テフロン	
15	心た	S C S 1 6	
14	調節ねじ用ナット	SUS316L	
13	調節ねじ	SUS316L	
12	上部ばね受	SUS316L	
11	弁棒	SUS316L	
10	調節ばね	SUS316	
9	ばね保護筒	S C S 1 6	
8	ガスケット	テフロン	
7	下部ばね受	SUS316L	
6	弁体	S C S 1 6	
5	調節輪用ピン	SUS316L	
4	ガスケット	テフロン	
		SUS316L	呼び径:32
3	調節輪	S C S 1 6	呼び径:15~25,40
		SUS316L	
2	弁座	S C S 1 6	
1	弁箱	S C S 1 6	
部番	部品名	材料	摘要

RPF13型揚程式安全逃し弁

日付 20.7.12
承認 第二検図 第一検図 製図
MS

呼び径 15~40

注記 レバーなし密閉形



H-4G2354

フジマン株式会社