



仕	様	
流	体	: 冷・温水
最	高	使用圧力 : 1.0 MPa
最	高	使用温度 : 90℃
最	大	空気排出量 : 18 Nm ³ /h (1.0 MPaにて)

寸法 (印が該当品です)

G-	呼び径		A
	A	B	
1	15	1/2	1/2
2	20	3/4	3/4
3	25	1	1

14	銅管用喰込継手	C3604 及び C3771	外径φ6銅管用
13	Oリング	合成ゴム	(NBR)
12	六角ナット	C3604	
11	Oリング	合成ゴム	(NBR)
10	弁 座	C5341	
9	弁 体	合成ゴム	(EPDM)
8	弁 体 押 え	C5341	
7	Oリング	合成ゴム	(NBR)
6	ふ た	C3771	ニッケルメッキ
5	レ バ ー	SUS304	
4	レ バ ー 支 え	SUS304	
3	フ ロ ー ト 吊 り 金 具	SUS304	
2	フ ロ ー ト	ポリプロピレン	
1	弁 箱	C3771	ニッケルメッキ
部 番	部 品 名	材 料	摘 要

注
 万一、水が漏れた場合を考慮して、銅管用喰込継手⑭から
 外径φ6の銅管を、排出できる場所まで必ず配管してください。

A113-1MCA型		日付	27.5.11
自動空気抜き弁		承認	製図
		第二検図	第一検図
		17	17
		NY.	
呼び径	15~25		
注記	冷温水用		
H-4B6736b		フジマン株式会社	