



仕 様	流 体	飽和蒸気・冷温水・空気・油 等	
	伸縮量	伸び	10 mm
		縮み	25 mm
	最高使用圧力	1.0 MPa	
	最高使用温度	220 °C	
	検 査	耐 圧	1.5 MPa
		気 密	1.1 MPa
フランジ規格	JIS10K		
準拠規格	JIS B2352 用途 A		

注

1. 配管に取付け後、面間設定ボルト⑥及び面間設定板⑤は必ず取り外してください。
2. 主固定点は配管と溶接等を行い、計算荷重に十分耐える強度としてください。
3. 呼び径により本図と一部形状が異なる場合があります。

(印が該当品です)

G-	呼び径		d	L	管フランジ部						質量 (kg)	有効面積 (cm ²)	ばね定数 (N/mm)
	A列	B列			D	T	g	C	n	h			
1	20	3/4	29.4	365	100	14	56	75	4	15	3.5	9.6	101
2	25	1	29.4	365	125	14	67	90	4	19	4.5	9.6	101
3	32	1 1/4	38.1	365	135	16	76	100	4	19	5.5	15.0	93
4	40	1 1/2	44.0	365	140	16	81	105	4	19	6	19.9	82
5	50	2	55.9	365	155	16	96	120	4	19	7.5	33.6	79
6	65	2 1/2	70.7	415	175	18	116	140	4	19	11	50.8	80
7	80	3	83.5	415	185	18	126	150	8	19	12	74.5	135
8	100	4	107.3	415	210	18	151	175	8	19	16	118	169
9	125	5	132.8	440	250	20	182	210	8	23	21	196	200
10	150	6	157.8	440	280	22	212	240	8	23	27	275	273

9	端	管	S T K	
8	外	筒	S P H C	
7	ベ	ロ - ズ	SUS316L	
6	面	間	設	定
5	面	間	設	定
4	内	筒	SUS316L	
3	端	管	S T K	
2	管	フ	ラ	ン
1	張	り	フ	ラ
部番	部	品	名	材 料

JOB30T型		日付	2022.2.10	
ベローズ形伸縮管継手		承認	第二検図	第一検図
				製図 TS
呼び径	20~150			
注記	単式・JIS10K			
H-4E9046i		フジマール株式会社		