



仕 様	流 体	飽和蒸気・冷温水・空気・油等		
	伸縮量	伸び	10 mm	
		縮み	25 mm	
	最高使用圧力	1.0 MPa		
	最高使用温度	220 ℃		
	検 査	耐 圧	1.5 MPa	
		気 密	1.1 MPa	
	フランジ規格	JIS10K		
準 拠 規 格	JIS B2352 用途 A			

- 注
1. 配管に取付け後、面間設定ナット⑥及び面間設定板⑤は必ず取り外してください。
 2. 主固定点は配管と溶接等を行い、計算荷重に十分耐える強度としてください。

(印が該当品です)

G-	呼び径		d	L	管 フ ラ ン ジ 部						有効面積 (cm ²)	ばね定数 (N/mm)
	A列	B列			D	T	g	C	n	h		
1	200	8	204.7	440	330	22	262	290	12	23	446	371
2	250	10	254.2	465	400	24	324	355	12	25	649	888

9	端 管	S G P	
8	外 筒	S S 4 0 0	
7	ベ ロ ー ズ	SUS316L	
6	面 間 設 定 ボ ル ト	S S 4 0 0	
5	面 間 設 定 板	S S 4 0 0	
4	内 筒	SUS316L	
3	端 管	S G P	
2	管 フ ラ ン ジ	S S 4 0 0	
1	張 り フ ラ ン ジ	SUS316L	
部 番	部 品 名	材 料	摘 要

JOB30T型		日付 27.2.5	
ベローズ形伸縮管継手		承認	製図
呼び径 200・250		第二検図	第一検図
注記 単式・JIS10K			
H-4F1014c			