



仕 様	流 体	飽和蒸気・冷温水・空気・油等	
	伸縮量	伸び	10 mm
		縮み	25 mm
	最高使用圧力	1.0 MPa	
	最高使用温度	220 °C	
	検査	耐 圧	1.5 MPa
		気 密	1.1 MPa
	フランジ規格	JIS10K	
準拠規格	JIS B2352 用途 A		

- 注
1. 配管に取付け後、面間設定ボルト⑬は必ず取り外してください。
 2. 主固定点は配管と溶接等を行い、計算荷重に十分耐える強度としてください。

13	面間設定ボルト	SS400	
12	ボルトホルダー	SS400	
11	張りフランジ	SUS316L	
10	端 管	S G P	
9	カバーリング	SS400	
8	ネッキング	SS400	
7	外 筒	SS400	
6	補強リング	SS400	
5	内 筒	SUS316L	
4	ベローズ	SUS316L	
3	ネッキング	SS400	
2	端 管	S G P	
1	管 フ ラ ン ジ	SS400	
部番	部 品 名	材 料	摘 要

(印が該当品です)

G-	呼び径		d	L	管 フ ラ ン ジ 部							有効面積 (cm ²)	ばね定数 (N/mm)
	A列	B列			D	T	g	C	n	h			
1	300	12	304.7	465	445	24	368	400	16	25	903	585	

JOB30T型		日付	27.2.5	
ベローズ形伸縮管継手		承認	第二検図	第一検図
呼び径	300	製図	TY	
注記	単式・JIS10K			
H-4E9216e				

順フジマン株式会社