



仕 様	流 体	飽和蒸気・冷温水・空気・油等	
	伸縮量	伸び	10 mm
		縮み	25 mm
	最高使用圧力	2.0 MPa	
	最高使用温度	220 °C	
	検 査	耐 圧	3.0 MPa
気 密		2.2 MPa	
フランジ規格		JIS20K	

注

1. 配管に取付け後、面間設定ボルト⑥及び面間設定板⑤は必ず取り外してください。
2. 主固定点は配管と溶接等を行い、計算荷重に十分耐える強度としてください。
3. 呼び径により本図と一部形状が異なる場合があります。

(印が該当品です)

G-	呼び径		d	L	管フランジ部							有効面積 (cm ²)	ばね定数 (N/mm)
	A列	B列			D	T	f	g	C	n	h		
1	200	8	204.7	440	350	30	2	275	305	12	25	445.7	371
2	250	10	254.2	465	430	34	2	345	380	12	27	649.2	888

10	端	管	S	G	P	
9	補強	リング	S	S	4	0
8	外	筒	S	S	4	0
7	ベ	ロース	S	S	3	16
6	面間	設定ボルト	S	S	4	0
5	面間	設定板	S	S	4	0
4	内	筒	S	S	3	16
3	端	管	S	G	P	
2	管	フランジ	S	S	4	0
1	張	リフランジ	S	S	3	16

部番 部 品 名 材 料 摘 要

JOB40型		日付 27.2.5	
ベローズ形伸縮管継手		承認	製図
呼び径 200・250		第二検図	第一検図
注記 単式・JIS20K		KT	KT TY
H-4E9643b		フジマン株式会社	