



仕様	流体		飽和蒸気・冷水・空気・油等
	伸縮量	伸び	20 mm (片側 10mm)
		縮み	50 mm (片側 25mm)
	最高使用圧力		2.0 MPa
	最高使用温度		220 °C
	検査	耐圧	3.0 MPa
気密		2.2 MPa	
フランジ規格		JIS20K	

- 注
1. 配管に取付け後、面間設定ボルト⑥及び面間設定板⑤は必ず取り外してください。
 2. 主固定点は配管と溶接等を行い、計算荷重に十分耐える強度としてください。
 3. 呼び径により本図と一部形状が異なる場合があります。

(印が該当品です)

G-	呼び径		d	L	管フランジ部								アンカーベース								質量 (kg)	有効面積 (cm ²)	ばね定数 (N/mm)
	A列	B列			D	T	f	g	C	n	h	l	J	K	M	H	t	h ₂					
1	200	8	204.7	930	350	30	2	275	305	12	25	215	160	285	220	250	4.5	25	105	446	371		
2	250	10	254.2	980	430	34	2	345	380	12	27	255	180	375	280	300	4.5	27	150	649	888		

11	アンカーベース	SS400	
10	端管	SSGP	
9	補強リング	SS400	
8	外筒	SS400	
7	ベローズ	SUS316L	
6	面間設定ボルト	SS400	
5	面間設定板	SS400	
4	内筒	SUS316L	
3	端管	SSGP	
2	管フランジ	SS400	
1	張りフランジ	SUS316L	
部番	部品名	材料	摘要

JOB41型
ベローズ形伸縮管継手

日付 2020.5.11
承認 第二検図 第一検図 製図
TS

呼び径 200・250
注記 複式・JIS20K

H-4E9645c

フジマン株式会社