



約 222

φ130

Rc 1/4

一次側圧力 (P<sub>1</sub>) 取入口  
下流から見て右直角の位置

Rc 3/4

23

47

115

20	六角ボルト	SUS304	
19	銘板	C2801	
18	調節ねじ	SUS303	
17	六角ナット	SUS304	
16	シール座金	SPCC及び合成ゴム	(NBR)
15	ばね受	SS400	
14	調節ばね	SWP又はSWOSC-V	
13	ばね保護筒	FCD450	
12	ダイヤフラム押え	CAC406C	
11	ダイヤフラム受	SUS304	
10	ダイヤフラム	合成ゴム	(NBR)
9	弁棒	SUS304	
8	空気抜弁体	C3604	
7	弁体	SUS304	当り面:NBR
6	ストレーナ	SUS316	
5	Dパッキン	合成ゴム	(NBR)
4	弁体ばね	SUS304	
3	弁箱	CAC406	
2	Oリング	合成ゴム	(NBR)
1	下部ふた	CAC406	
部番	部品名	材料	摘要

VPD41B-3型バイパス開閉弁		日付 2021.7.12	承認	第二検図	第一検図	製図
			ね	次		RM
呼び径	20					
注記	SFD42型					
H-4F0711g		<b>順フジマン株式会社</b>				